

HOJA TECNICA

- NOMBRE DEL PRODUCTO: CLORURO DE METILENO
- EMPAQUE: EN TAMBOR DE 270KG SIN PALLET, 20FCL= 21.6MT
- CAS No: 75-09-2
- PARTIDA ARANCELARIA: 29031200

ITEM	STANDARD
APARIENCIA	COLORLESS AND CLEAR LIQUID
PUREZA	99.9% MIN
HUMEDAD	0.01% MAX
ACIDEZ (COMO HCL)	0.0004% MAX
CHROMA APHA(PT-CO)	10 MAX
FRACCIÓN DE MASA DEL RESIDUO EVAPORADO	0.0005% MAX

- APLICACIÓN
 - El diclorometano tiene las ventajas de una fuerte solubilidad y baja toxicidad. Se usa ampliamente en la fabricación de películas de seguridad y policarbonato, y el resto se usa como solvente de recubrimiento, agente desengrasante de metales, agente de pulverización en aerosol, agente espumante de poliuretano, agente desmoldeante y agente desmoldante. Barniz.
 - Se utiliza para la fumigación de cereales y la refrigeración de refrigeradores de baja presión y dispositivos de aire acondicionado. Se utiliza como agente espumante auxiliar en la producción de espuma de poliéter uretano y como agente espumante para espuma de polisulfona extruida.

