

## FICHA TECNICA

<b>Nombre del producto</b>	Aceite de silicona 580
<b>Código del producto</b>	S0318008
<b>Información del producto</b>	El aceite de silicona 580 es un grupo de siliconano y polisilicina. Está especialmente diseñado para plástico de espuma de poliuretano blando apto para producción y alta densidad en producción. La característica es que el diámetro de los poros de la esponja es pequeño y la sensación es delicada.
<b>Propiedades físicas y químicas</b>	Apariencia: Líquida Color: Incoloro transparente a amarillo pálido Densidad @25°C: 1.01-1.05 g/cm <sup>3</sup> Viscosidad: 600-1200mPa.s
<b>Rendimiento y Características</b>	*La eficiencia de activación de la superficie es obvia. *Buena tolerancia al proceso de espuma. *Proporciona buena estabilidad a la producción de diversos tipos de espuma. *En la espuma de profundidad media, en comparación con el aceite de silicona similar, tiene mejor apertura y transpirabilidad de la espuma.
<b>Transporte y almacenamiento</b>	Ilimitado Estabilidad de almacenamiento: 12 meses en el techo, en tambor no mojado.



Carrera 99 bis # 14-05 Int. 23  
Zona Franca, Fontibón Bogotá D.C.,  
Colombia, Suramérica



(+601) 750 8292



globaltrade@jlglobalservices.com.co  
internationalsales@jlglobalservices.com.co  
www.jlglobalservices.com.co